



<b>Bezeichnung</b>	DSPLE
<b>Modell</b>	Data Station Plus LE
<b>Beschreibung</b>	- Multiprotokollkonverter - Konfiguration über kostenlose Windows-kompatible Software Crimson 3.0
<b>Anwendung</b>	Konvertieren und/oder Zusammenfassen von Schnittstellen
<b>Schnittstelle</b>	2x RS232 1x RS485/422 1x 10/100 Base-T Ethernet-Port 1x Erweiterungsslot für weitere Schnittstellen 1x USB zum Download der Gerätekonfiguration
<b>Speicher intern</b>	4 MB Flash-Speicher 2 MB SDRAM
<b>Speicher extern</b>	CompactFlash-Steckplatz nur zur Programmierung
<b>Versorgungsspannung</b>	24 VDC
<b>Schutzgrad</b>	IP30
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ... +50°C optional -20°C ... +70°C
<b>Gewicht</b>	ca. 430 g
<b>Abmessungen</b>	78,5 x 134,7 x 105,4 mm
<b>Montage</b>	DIN- oder Hut-Schiene



**Optional**

- isolierte Kommunikationskarte mit einem RS232 und einem RS422/485
  - Profibus-DP Slave-Kommunikationskarte
  - DeviceNet Slave-Kommunikationskarte
  - CanOpen Kommunikationskarte
  - 10/100 Ethernet Karte (Zweites Netzwerk)
  - HSPA Mobilfunkkarte
  - verschiedene Eingangs- und Ausgangsmodule (digital und analog)
- Jede DSP kann eine einzelne Erweiterungskarte und bis zu 16 E/A-Module aufnehmen

**Artikelnummer**

DSPLE000, DSPLE001